



170512050002  
有效期2023年01月22日

# 检 测 报 告

(2017) NHKJE-006

项 目 名 称：内蒙古博源联合化工有限公司水质自  
行检测

委 托 单 位：内蒙古博源联合化工有限公司

检 测 类 别：委托检测

报告发出日期：2017年5月24日

内蒙古内化科技有限公司



# 内蒙古内化科技有限公司 检测报告

报告编号：(2017) NHKJE-006

第 2 页 共 5 页

## 声明

1. 本报告未加盖 CMA 章、骑缝章及内蒙古内化科技有限公司检验检测专用章无效。
2. 复制本报告未重新加盖 CMA 章、骑缝章及内蒙古内化科技有限公司检验检测专用章无效。
3. 本报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
4. 本报告涂改、增删无效。
5. 如对本报告有异议，及时向我公司提出，自报告签发日起 15 个工作日后不予受理。
6. 本报告仅对所采（来）样品检测参数负责。
7. 未经本公司同意，不得将本报告用于评优、广告等与委托目的不相一致的其他活动。

通讯地址：内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区科尔沁南路 69 号留学人员创业园 0502 室

邮政编码：010010

联系电话：0471—4995816

传真号码：0471—4995816

# 内蒙古内化科技有限公司 检测报告

报告编号: (2017) NHKJE-006

第 3 页 共 5 页

## 一、基本信息

样品类别	废水	采样日期	2017.05.16
采样地点	内蒙古博源联合化工有 限公司	采样人	王鑫、王荣荣

## 二、废水检测

### 1、检测布点及检测项目、频次

采样地点	样品编号	检测项目	检测频次
清洁废水出口	E006FS-01	pH、BOD <sub>5</sub> 、悬浮物、总磷、氨氮、COD <sub>cr</sub> 、总铅、总镉、六价铬、总砷、总汞、粪大肠菌群、动植物油、石油类、色度、总氮、阴离子表面活性剂	检测 1 天, 1 次/天。

### 2、检测项目方法来源及仪器信息

检测项目	检测方法来源	使用仪器及编号	检出限 mg/L
pH	《玻璃电极法》GB6920-86	pHS-3C 酸度计 1308YQ-059	—
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB 11901-89	BSA124S 分析天平 1308YQ-047	—
色度	《水质 色度的测定》GB11903-89	50ml 具塞比色管	—
BOD <sub>5</sub>	《水质 五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) 的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009	LRH-250A 生化培养箱 1603YQ-005	0.5
COD <sub>cr</sub>	《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》 HJ 828-2017	50ml 酸式滴定管	4
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	721 分光光度计 1308YQ-060	0.025
总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012	TU-1901 紫外可见分光光度计 1406YQ-003	0.05

# 内蒙古内化科技有限公司

## 检测报告

报告编号: (2017) NHKJE-006

第 4 页 共 5 页

检测项目	检测方法来源	使用仪器及编号	检出限 mg/L
总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB 11893-89	721 分光光度计 1308YQ-060	0.01
动植物油	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ637-2012	ET1200 水中油份浓度分析仪	0.04
石油类		1506YQ-004	0.04
总汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	AF-7500 原子荧光光度计 1308YQ-078	0.00004
总镉	石墨炉原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)	AA-7020 原子吸收分光光度计 1308YQ-067	0.0001
总铅	石墨炉原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》第四版(增补版)	AA-7020 原子吸收分光光度计 1308YQ-067	0.001
总砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014	AF-7500 原子荧光光度计 1308YQ-078	0.0003
六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB 7467-87	721 分光光度计 1308YQ-060	0.004
阴离子表面活性剂	《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法》GB 7494-87	721 分光光度计 1308YQ-060	0.05
粪大肠菌群 (个/L)	多管发酵法、滤膜法《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法(试行)》HJ/T347-2007	BJPX-150 生化培养箱 1609YQ-018	—

# 内蒙古内化科技有限公司

## 检测报告

报告编号: (2017) NHKJE-006

第 5 页 共 5 页

### 3、检测结果 (单位: mg/L, 检出限带 L 为未检出)

检测点位	pH (无量纲)	悬浮物	色度 (稀释倍数)	BOD <sub>5</sub>	COD <sub>Cr</sub>	氨氮	总氮	动植物油	石油类
清洁废水出口	8.65	4	16	18.6	43	0.275	0.93	0.04L	0.04L
标准限值	6~9	70	50	20	100	15	—	10	5
是否达标	是	是	是	是	是	是	—	是	是
检测点位	总磷	总汞	总镉	总铅	总砷	六价铬	阴离子表面活性剂	粪大肠菌群 (个/L)	
清洁废水出口	0.14	0.00004L	0.0001L	0.001L	0.0009	0.004L	0.05L	<2	
标准限值	—	0.05	0.1	1.0	0.5	0.5	5.0	—	
是否达标	—	是	是	是	是	是	是	—	
执行标准	执行《污水综合排放标准》表一、表四的一级标准								

——报告结束——

报告编制人: 

审核人: 

批准人: 

日期: 2017 年 5 月 24 日

